



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI .7** N°**TR2211-019**
avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **19/06/2023**

Constat n°**4-20k-230619142550**

Mise en service le **27/12/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
336Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	101
1200	84	121
1400	98	142
1600	110	161
1800	124	181
2000	138	201
2200	152	221
2400	165	241
2600	179	273
2800	193	294
3000	207	315
3200	220	336
3400	234	357
3600	248	383
3800	262	404
4000	276	426
4200	290	447
4400	303	468
4600	317	479
4800	331	500
5000	345	521
5200	358	542
5400	372	562
5600	386	582
5800	400	603
6000	414	624
6200	427	645
6400	441	665
6600	455	696
6800	468	717
7000	482	738
7200	496	759
7400	510	780
7600	524	799
7800	538	820
8000	552	841
8200	565	862
8400	579	883
8600	593	897
8800	607	917
9000	620	938
9200	634	959
9400	648	980
9600	662	1000
9800	676	1021
10000	690	1041

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19