



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 10** N° **TR2346-331**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **01/12/2025**

Constat n° **3-20k-251201105742**

Mise en service le **15/12/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 5201Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1645
1200	84	1974
1400	98	2303
1600	110	2586
1800	124	2909
2000	138	3233
2200	152	3556
2400	165	3879
2600	179	4226
2800	193	4551
3000	207	4876
3200	220	5201
3400	234	5526
3600	248	5921
3800	262	6250
4000	276	6579
4200	290	6908
4400	303	7237
4600	317	7572
4800	331	7902
5000	345	8231
5200	358	8560
5400	372	8889
5600	386	9201
5800	400	9530
6000	414	9858
6200	427	10187
6400	441	10515
6600	455	10837
6800	468	11165
7000	482	11493
7200	496	11822
7400	510	12150
7600	524	12496
7800	538	12824
8000	552	13153
8200	565	13482
8400	579	13811
8600	593	14072
8800	607	14399
9000	620	14726
9200	634	15053
9400	648	15381
9600	662	15634
9800	676	15960
10000	690	16286

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19