



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 10** N°TR2238-167

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **09/08/2023**

Constat n° **M2-20K-230809094716**

Mise en service le **19/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 5219Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1663
1200	84	1996
1400	98	2329
1600	110	2640
1800	124	2970
2000	138	3301
2200	152	3631
2400	165	3961
2600	179	4240
2800	193	4566
3000	207	4892
3200	220	5219
3400	234	5545
3600	248	5919
3800	262	6248
4000	276	6577
4200	290	6905
4400	303	7234
4600	317	7543
4800	331	7870
5000	345	8198
5200	358	8526
5400	372	8854
5600	386	9160
5800	400	9488
6000	414	9815
6200	427	10142
6400	441	10469
6600	455	10816
6800	468	11144
7000	482	11472
7200	496	11800
7400	510	12127
7600	524	12434
7800	538	12761
8000	552	13088
8200	565	13415
8400	579	13743
8600	593	14064
8800	607	14391
9000	620	14718
9200	634	15045
9400	648	15372
9600	662	15418
9800	676	15739
10000	690	16060

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19