

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **AVANTI 1** n° **TR 2101-006****avec carré de 3/4"**Suivant constat de vérification du **05/07/2023**Constat n° **3-20k-230705162946****Mise en service le 25/07/2023**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com**HYTORC®**
dhustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
555Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

www.hytorc-services.com

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	177
1200	84	213
1400	98	248
1600	110	280
1800	124	315
2000	138	350
2200	152	385
2400	165	420
2600	179	451
2800	193	486
3000	207	521
3200	220	555
3400	234	590
3600	248	621
3800	262	656
4000	276	690
4200	290	725
4400	303	759
4600	317	793
4800	331	828
5000	345	862
5200	358	897
5400	372	931
5600	386	957
5800	400	991
6000	414	1025
6200	427	1059
6400	441	1093
6600	455	1148
6800	468	1183
7000	482	1218
7200	496	1252
7400	510	1287
7600	524	1340
7800	538	1375
8000	552	1410
8200	565	1445
8400	579	1481
8600	593	1513
8800	607	1549
9000	620	1584
9200	634	1619
9400	648	1654
9600	662	1708
9800	676	1743
10000	690	1779