



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

AVANTI 3

N° **TR2116-365**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/05/2025**

Constat n° **2-20k-250513150643**

Mise en service le **02/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1380Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	423
1200	84	508
1400	98	592
1600	110	690
1800	124	776
2000	138	862
2200	152	949
2400	165	1035
2600	179	1121
2800	193	1207
3000	207	1294
3200	220	1380
3400	234	1466
3600	248	1550
3800	262	1636
4000	276	1722
4200	290	1808
4400	303	1894
4600	317	1974
4800	331	2059
5000	345	2145
5200	358	2231
5400	372	2317
5600	386	2430
5800	400	2517
6000	414	2604
6200	427	2690
6400	441	2777
6600	455	2861
6800	468	2948
7000	482	3035
7200	496	3121
7400	510	3208
7600	524	3246
7800	538	3332
8000	552	3417
8200	565	3503
8400	579	3588
8600	593	3664
8800	607	3750
9000	620	3835
9200	634	3920
9400	648	4005
9600	662	4072
9800	676	4157
10000	690	4242

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com