

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **AVANTI 3** n° **TR 2115-010****avec carré de 1"**Suivant constat de vérification du **05/07/2023**Constat n° **3-20k-230705162634****Mise en service le 25/07/2023**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com**HYTORC®**
dhustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
1331Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

www.hytorc-services.com

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	419
1200	84	503
1400	98	587
1600	110	690
1800	124	776
2000	138	862
2200	152	949
2400	165	1035
2600	179	1081
2800	193	1164
3000	207	1248
3200	220	1331
3400	234	1414
3600	248	1504
3800	262	1587
4000	276	1671
4200	290	1754
4400	303	1838
4600	317	1926
4800	331	2010
5000	345	2094
5200	358	2177
5400	372	2261
5600	386	2351
5800	400	2435
6000	414	2519
6200	427	2603
6400	441	2687
6600	455	2782
6800	468	2866
7000	482	2951
7200	496	3035
7400	510	3119
7600	524	3259
7800	538	3345
8000	552	3431
8200	565	3516
8400	579	3602
8600	593	3633
8800	607	3718
9000	620	3802
9200	634	3887
9400	648	3971
9600	662	4046
9800	676	4130
10000	690	4214