



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 3** N° **TR2116-040**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **13/05/2025**

Constat n° **2-20k-250513143043**

Mise en service le **02/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1339Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	419
1200	84	503
1400	98	587
1600	110	662
1800	124	744
2000	138	827
2200	152	910
2400	165	993
2600	179	1088
2800	193	1172
3000	207	1256
3200	220	1339
3400	234	1423
3600	248	1508
3800	262	1592
4000	276	1676
4200	290	1760
4400	303	1844
4600	317	1964
4800	331	2049
5000	345	2134
5200	358	2220
5400	372	2305
5600	386	2379
5800	400	2464
6000	414	2549
6200	427	2634
6400	441	2719
6600	455	2810
6800	468	2895
7000	482	2980
7200	496	3066
7400	510	3151
7600	524	3254
7800	538	3340
8000	552	3425
8200	565	3511
8400	579	3597
8600	593	3716
8800	607	3803
9000	620	3889
9200	634	3975
9400	648	4062
9600	662	4134
9800	676	4221
10000	690	4307

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19