



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 5**

N° **TR2244-302**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **19/06/2025**

Constat n° **2-20k-250619135802**

Mise en service le **08/09/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2372Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	721
1200	84	866
1400	98	1010
1600	110	1161
1800	124	1306
2000	138	1451
2200	152	1596
2400	165	1741
2600	179	1927
2800	193	2076
3000	207	2224
3200	220	2372
3400	234	2520
3600	248	2643
3800	262	2790
4000	276	2937
4200	290	3084
4400	303	3231
4600	317	3391
4800	331	3538
5000	345	3686
5200	358	3833
5400	372	3980
5600	386	4192
5800	400	4341
6000	414	4491
6200	427	4641
6400	441	4790
6600	455	4897
6800	468	5045
7000	482	5193
7200	496	5342
7400	510	5490
7600	524	5658
7800	538	5807
8000	552	5956
8200	565	6104
8400	579	6253
8600	593	6437
8800	607	6587
9000	620	6737
9200	634	6886
9400	648	7036
9600	662	7173
9800	676	7322
10000	690	7472

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19