



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 8** N°**TR2343-194**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **22/04/2024**

Constat n° **M2-20K240422090429**

Mise en service le **04/06/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3431Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1049
1200	84	1258
1400	98	1468
1600	110	1697
1800	124	1909
2000	138	2121
2200	152	2333
2400	165	2545
2600	179	2788
2800	193	3002
3000	207	3216
3200	220	3431
3400	234	3645
3600	248	3881
3800	262	4096
4000	276	4312
4200	290	4528
4400	303	4743
4600	317	4988
4800	331	5204
5000	345	5421
5200	358	5638
5400	372	5855
5600	386	6085
5800	400	6302
6000	414	6520
6200	427	6737
6400	441	6954
6600	455	7142
6800	468	7358
7000	482	7575
7200	496	7791
7400	510	8007
7600	524	8188
7800	538	8403
8000	552	8619
8200	565	8834
8400	579	9050
8600	593	9213
8800	607	9427
9000	620	9641
9200	634	9855
9400	648	10070
9600	662	10211
9800	676	10424
10000	690	10636

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com