



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 18 XLCT** N° **MD2415-030**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **14/03/2025**

Constat n° **2-40k-250314131039**

Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 8375Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2526
1200	84	3031
1400	98	3536
1600	110	4118
1800	124	4633
2000	138	5147
2200	152	5662
2400	165	6177
2600	179	6804
2800	193	7328
3000	207	7851
3200	220	8375
3400	234	8898
3600	248	9424
3800	262	9947
4000	276	10471
4200	290	10995
4400	303	11518
4600	317	12123
4800	331	12651
5000	345	13178
5200	358	13705
5400	372	14232
5600	386	14732
5800	400	15258
6000	414	15784
6200	427	16310
6400	441	16836
6600	455	17355
6800	468	17880
7000	482	18406
7200	496	18932
7400	510	19458
7600	524	19988
7800	538	20514
8000	552	21040
8200	565	21566
8400	579	22092
8600	593	22458
8800	607	22980
9000	620	23502
9200	634	24024
9400	648	24547
9600	662	25121
9800	676	25645
10000	690	26168

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19