



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 8 XLCT** N° **MD2417-017**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **24/02/2025**

Constat n° **2-20k-250224133618**

Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3460Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1036
1200	84	1243
1400	98	1450
1600	110	1747
1800	124	1965
2000	138	2183
2200	152	2401
2400	165	2620
2600	179	2811
2800	193	3027
3000	207	3244
3200	220	3460
3400	234	3676
3600	248	3942
3800	262	4161
4000	276	4380
4200	290	4599
4400	303	4818
4600	317	5110
4800	331	5332
5000	345	5554
5200	358	5776
5400	372	5999
5600	386	6219
5800	400	6441
6000	414	6663
6200	427	6885
6400	441	7108
6600	455	7341
6800	468	7564
7000	482	7786
7200	496	8009
7400	510	8231
7600	524	8474
7800	538	8697
8000	552	8920
8200	565	9143
8400	579	9366
8600	593	9658
8800	607	9883
9000	620	10108
9200	634	10332
9400	648	10557
9600	662	10708
9800	676	10931
10000	690	11154

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19