



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé HY .5 MXT N°TR2410-032

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **09/04/2024**

Constat n° **M2-20k-240409164103**

Mise en service le 23/04/2024

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
171Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	51
1200	84	61
1400	98	71
1600	110	82
1800	124	93
2000	138	103
2200	152	113
2400	165	124
2600	179	139
2800	193	149
3000	207	160
3200	220	171
3400	234	181
3600	248	193
3800	262	204
4000	276	214
4200	290	225
4400	303	236
4600	317	247
4800	331	258
5000	345	268
5200	358	279
5400	372	290
5600	386	309
5800	400	320
6000	414	331
6200	427	342
6400	441	353
6600	455	366
6800	468	377
7000	482	388
7200	496	399
7400	510	410
7600	524	417
7800	538	428
8000	552	439
8200	565	450
8400	579	461
8600	593	469
8800	607	480
9000	620	491
9200	634	502
9400	648	513
9600	662	521
9800	676	532
10000	690	542

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com