



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°**TR2240-009**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **26/09/2023**

Constat n° **M2-20K230926092329**

Mise en service le **25/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 5022Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 1615         |
| 1200  | 84  | 1937         |
| 1400  | 98  | 2260         |
| 1600  | 110 | 2521         |
| 1800  | 124 | 2836         |
| 2000  | 138 | 3151         |
| 2200  | 152 | 3466         |
| 2400  | 165 | 3782         |
| 2600  | 179 | 4080         |
| 2800  | 193 | 4394         |
| 3000  | 207 | 4708         |
| 3200  | 220 | 5022         |
| 3400  | 234 | 5336         |
| 3600  | 248 | 5599         |
| 3800  | 262 | 5910         |
| 4000  | 276 | 6221         |
| 4200  | 290 | 6532         |
| 4400  | 303 | 6843         |
| 4600  | 317 | 7238         |
| 4800  | 331 | 7553         |
| 5000  | 345 | 7868         |
| 5200  | 358 | 8182         |
| 5400  | 372 | 8497         |
| 5600  | 386 | 8730         |
| 5800  | 400 | 9042         |
| 6000  | 414 | 9354         |
| 6200  | 427 | 9665         |
| 6400  | 441 | 9977         |
| 6600  | 455 | 10356        |
| 6800  | 468 | 10670        |
| 7000  | 482 | 10984        |
| 7200  | 496 | 11297        |
| 7400  | 510 | 11611        |
| 7600  | 524 | 11988        |
| 7800  | 538 | 12303        |
| 8000  | 552 | 12619        |
| 8200  | 565 | 12934        |
| 8400  | 579 | 13250        |
| 8600  | 593 | 13561        |
| 8800  | 607 | 13877        |
| 9000  | 620 | 14192        |
| 9200  | 634 | 14507        |
| 9400  | 648 | 14823        |
| 9600  | 662 | 15160        |
| 9800  | 676 | 15476        |
| 10000 | 690 | 15792        |

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19