



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2305-206**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **29/04/2025**

Constat n° **3-20k-2500429101957**

Mise en service le **27/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4834Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1511
1200	84	1814
1400	98	2116
1600	110	2419
1800	124	2721
2000	138	3024
2200	152	3326
2400	165	3629
2600	179	3928
2800	193	4230
3000	207	4532
3200	220	4834
3400	234	5136
3600	248	5460
3800	262	5763
4000	276	6067
4200	290	6370
4400	303	6673
4600	317	6994
4800	331	7298
5000	345	7602
5200	358	7906
5400	372	8210
5600	386	8517
5800	400	8822
6000	414	9126
6200	427	9430
6400	441	9734
6600	455	10034
6800	468	10338
7000	482	10642
7200	496	10946
7400	510	11250
7600	524	11547
7800	538	11851
8000	552	12155
8200	565	12459
8400	579	12763
8600	593	13058
8800	607	13362
9000	620	13666
9200	634	13969
9400	648	14273
9600	662	14673
9800	676	14979
10000	690	15285

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19