



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT N° TR2310-031**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **28/02/2025**

Constat n° **3-20k-250228095121**

Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4984Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1564
1200	84	1877
1400	98	2189
1600	110	2502
1800	124	2814
2000	138	3127
2200	152	3440
2400	165	3752
2600	179	4050
2800	193	4361
3000	207	4673
3200	220	4984
3400	234	5296
3600	248	5592
3800	262	5903
4000	276	6213
4200	290	6524
4400	303	6835
4600	317	7146
4800	331	7456
5000	345	7767
5200	358	8078
5400	372	8389
5600	386	8657
5800	400	8966
6000	414	9275
6200	427	9584
6400	441	9893
6600	455	10203
6800	468	10512
7000	482	10821
7200	496	11130
7400	510	11439
7600	524	11728
7800	538	12036
8000	552	12345
8200	565	12654
8400	579	12962
8600	593	13263
8800	607	13572
9000	620	13880
9200	634	14188
9400	648	14497
9600	662	14718
9800	676	15024
10000	690	15331

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19