



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°TR2322-069

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **19/04/2024**

Constat n° **3-20k-240419121651**

Mise en service le **03/05/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4958Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1546
1200	84	1855
1400	98	2164
1600	110	2465
1800	124	2773
2000	138	3081
2200	152	3389
2400	165	3697
2600	179	4029
2800	193	4338
3000	207	4648
3200	220	4958
3400	234	5268
3600	248	5602
3800	262	5913
4000	276	6224
4200	290	6535
4400	303	6846
4600	317	7181
4800	331	7493
5000	345	7805
5200	358	8117
5400	372	8430
5600	386	8717
5800	400	9029
6000	414	9340
6200	427	9651
6400	441	9963
6600	455	10246
6800	468	10556
7000	482	10867
7200	496	11177
7400	510	11488
7600	524	11818
7800	538	12129
8000	552	12440
8200	565	12751
8400	579	13062
8600	593	13359
8800	607	13670
9000	620	13980
9200	634	14291
9400	648	14602
9600	662	14840
9800	676	15149
10000	690	15458

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19