



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°TR2323-006

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du 26/02/2025

Constat n° 1-20k-250226100233

Mise en service le 17/03/2025

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4964Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1553
1200	84	1864
1400	98	2174
1600	110	2489
1800	124	2800
2000	138	3111
2200	152	3422
2400	165	3733
2600	179	4033
2800	193	4344
3000	207	4654
3200	220	4964
3400	234	5274
3600	248	5585
3800	262	5895
4000	276	6205
4200	290	6515
4400	303	6826
4600	317	7106
4800	331	7415
5000	345	7724
5200	358	8033
5400	372	8342
5600	386	8667
5800	400	8976
6000	414	9286
6200	427	9595
6400	441	9905
6600	455	10146
6800	468	10454
7000	482	10761
7200	496	11069
7400	510	11376
7600	524	11612
7800	538	11917
8000	552	12223
8200	565	12529
8400	579	12834
8600	593	13227
8800	607	13534
9000	620	13842
9200	634	14150
9400	648	14457
9600	662	14595
9800	676	14899
10000	690	15203

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19