



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°**TR2337-059**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **16/10/2024**

Constat n° **3-20k-241016093221**

Mise en service le **06/01/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4906Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1551
1200	84	1862
1400	98	2172
1600	110	2456
1800	124	2763
2000	138	3070
2200	152	3377
2400	165	3684
2600	179	3986
2800	193	4293
3000	207	4600
3200	220	4906
3400	234	5213
3600	248	5519
3800	262	5825
4000	276	6132
4200	290	6438
4400	303	6745
4600	317	7061
4800	331	7368
5000	345	7675
5200	358	7982
5400	372	8289
5600	386	8563
5800	400	8869
6000	414	9175
6200	427	9481
6400	441	9786
6600	455	10103
6800	468	10409
7000	482	10715
7200	496	11021
7400	510	11327
7600	524	11826
7800	538	12137
8000	552	12448
8200	565	12759
8400	579	13070
8600	593	13121
8800	607	13426
9000	620	13731
9200	634	14036
9400	648	14341
9600	662	14788
9800	676	15096
10000	690	15404

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19