



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°**TR2235-146**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **12/06/2023**

Constat n° **M2-20K-230612100416**

Mise en service le **09/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4944Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1600
1200	84	1920
1400	98	2240
1600	110	2506
1800	124	2819
2000	138	3132
2200	152	3446
2400	165	3759
2600	179	4017
2800	193	4326
3000	207	4635
3200	220	4944
3400	234	5253
3600	248	5499
3800	262	5805
4000	276	6110
4200	290	6416
4400	303	6721
4600	317	7121
4800	331	7430
5000	345	7740
5200	358	8050
5400	372	8359
5600	386	8669
5800	400	8979
6000	414	9289
6200	427	9598
6400	441	9908
6600	455	10279
6800	468	10591
7000	482	10902
7200	496	11214
7400	510	11525
7600	524	11857
7800	538	12169
8000	552	12481
8200	565	12793
8400	579	13105
8600	593	13476
8800	607	13789
9000	620	14102
9200	634	14416
9400	648	14729
9600	662	15100
9800	676	15415
10000	690	15730

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19