

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 10 XLT** n° **BC 5200****Avec carré de 1"1/2**Suivant constat de vérification du **24/03/2023**Constat n° **HYT230837LOC**

Numéro interne :

[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

**HYTORC®**  
Hustach

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
9661Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	1748
100	2203
120	2651
140	3091
160	3521
180	3960
200	4392
220	4840
240	5276
260	5721
280	6146
300	6596
320	7040
340	7484
360	7908
380	8343
400	8777
420	9217
440	9661
460	10082
480	10505
500	10967
520	11386
540	11822
560	12258
580	12690
600	13135
620	13562
640	14010
660	14441
680	14909
700	15139

**www.hytorc-services.com**