



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE
 Affectée à la clé **HY 14 XLCT** N° **MD2303-010**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **14/03/2025**
 Constat n° **2-20k-250314124350**
 Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 5841Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1812
1200	84	2174
1400	98	2536
1600	110	2914
1800	124	3278
2000	138	3642
2200	152	4006
2400	165	4371
2600	179	4745
2800	193	5110
3000	207	5476
3200	220	5841
3400	234	6206
3600	248	6580
3800	262	6946
4000	276	7312
4200	290	7677
4400	303	8043
4600	317	8433
4800	331	8800
5000	345	9167
5200	358	9533
5400	372	9900
5600	386	10269
5800	400	10636
6000	414	11003
6200	427	11369
6400	441	11736
6600	455	12115
6800	468	12482
7000	482	12849
7200	496	13217
7400	510	13584
7600	524	13949
7800	538	14316
8000	552	14683
8200	565	15050
8400	579	15417
8600	593	15836
8800	607	16205
9000	620	16573
9200	634	16941
9400	648	17310
9600	662	17639
9800	676	18006
10000	690	18374

HYTORC®
 Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com