

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 14 XLCT** n°**TR 1414-296**

**Avec cartouche hexagonale**

Suivant constat de vérification du **28/02/2023**

Constat n° **HYT230591LOC**

Numéro interne : **N/A**

[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)  
[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)



**HYTORC®**  
Hustach

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
11238Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	2010
100	2516
120	3039
140	3553
160	4062
180	4592
200	5072
220	5592
240	6108
260	6624
280	7153
300	7652
320	8161
340	8677
360	9194
380	9704
400	10222
420	10729
440	11238
460	11758
480	12269
500	12770
520	13292
540	13808
560	14328
580	14836
600	15358
620	15879
640	16391
660	16879
680	17429
700	17768

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**