



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 18 XLCT** N° **MD2415-039**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **14/05/2026**

Constat n° **2-40k-260514144326**

Mise en service le : **26/10/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 8279Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2558
1200	84	3070
1400	98	3582
1600	110	4092
1800	124	4603
2000	138	5115
2200	152	5626
2400	165	6138
2600	179	6727
2800	193	7244
3000	207	7762
3200	220	8279
3400	234	8797
3600	248	9424
3800	262	9947
4000	276	10471
4200	290	10995
4400	303	11518
4600	317	11961
4800	331	12481
5000	345	13001
5200	358	13521
5400	372	14041
5600	386	14552
5800	400	15072
6000	414	15591
6200	427	16111
6400	441	16631
6600	455	17109
6800	468	17628
7000	482	18146
7200	496	18664
7400	510	19183
7600	524	19756
7800	538	20276
8000	552	20796
8200	565	21316
8400	579	21835
8600	593	22341
8800	607	22861
9000	620	23380
9200	634	23900
9400	648	24419
9600	662	25009
9800	676	25530
10000	690	26051

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19