



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°FI 2303-212

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du 05/09/2023

Constat n° 3-20k-230905144813

Mise en service le 03/10/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 573Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	175
1200	84	210
1400	98	245
1600	110	284
1800	124	320
2000	138	355
2200	152	391
2400	165	426
2600	179	465
2800	193	501
3000	207	537
3200	220	573
3400	234	609
3600	248	652
3800	262	688
4000	276	724
4200	290	760
4400	303	797
4600	317	833
4800	331	870
5000	345	906
5200	358	942
5400	372	978
5600	386	1023
5800	400	1059
6000	414	1096
6200	427	1132
6400	441	1169
6600	455	1194
6800	468	1230
7000	482	1267
7200	496	1303
7400	510	1339
7600	524	1373
7800	538	1409
8000	552	1445
8200	565	1482
8400	579	1518
8600	593	1534
8800	607	1570
9000	620	1606
9200	634	1641
9400	648	1677
9600	662	1716
9800	676	1751
10000	690	1787

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com