



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**FI2302-004**

avec carré de 3/4"

07/03/2024

Constat n° **3-20K-HYT240681**

Mise en service le **08/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 590Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	182
1200	84	218
1400	98	254
1600	110	291
1800	124	327
2000	138	363
2200	152	400
2400	165	436
2600	179	479
2800	193	516
3000	207	553
3200	220	590
3400	234	627
3600	248	658
3800	262	694
4000	276	731
4200	290	767
4400	303	804
4600	317	842
4800	331	879
5000	345	915
5200	358	952
5400	372	989
5600	386	1028
5800	400	1064
6000	414	1101
6200	427	1138
6400	441	1174
6600	455	1211
6800	468	1247
7000	482	1284
7200	496	1321
7400	510	1358
7600	524	1394
7800	538	1431
8000	552	1467
8200	565	1504
8400	579	1541
8600	593	1576
8800	607	1612
9000	620	1649
9200	634	1686
9400	648	1722
9600	662	1770
9800	676	1807
10000	690	1844

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com