



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**FI2303-051**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **11/05/2023**

Constat n° **1-20k-2305111314033**

Mise en service le **01/09/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 581Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	177
1200	84	213
1400	98	248
1600	110	295
1800	124	332
2000	138	369
2200	152	406
2400	165	443
2600	179	472
2800	193	509
3000	207	545
3200	220	581
3400	234	618
3600	248	659
3800	262	696
4000	276	732
4200	290	769
4400	303	805
4600	317	848
4800	331	885
5000	345	922
5200	358	959
5400	372	996
5600	386	1030
5800	400	1067
6000	414	1104
6200	427	1141
6400	441	1177
6600	455	1222
6800	468	1259
7000	482	1296
7200	496	1333
7400	510	1370
7600	524	1409
7800	538	1446
8000	552	1483
8200	565	1521
8400	579	1558
8600	593	1591
8800	607	1628
9000	620	1665
9200	634	1702
9400	648	1739
9600	662	1773
9800	676	1810
10000	690	1847

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19