



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**FI2303-521**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **20/02/2024**

Constat n° **3-20K-240220095431**

Mise en service le **08/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 596Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	181
1200	84	217
1400	98	253
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	484
2800	193	521
3000	207	559
3200	220	596
3400	234	633
3600	248	671
3800	262	709
4000	276	746
4200	290	783
4400	303	820
4600	317	861
4800	331	898
5000	345	936
5200	358	973
5400	372	1010
5600	386	1048
5800	400	1085
6000	414	1123
6200	427	1160
6400	441	1198
6600	455	1222
6800	468	1259
7000	482	1296
7200	496	1333
7400	510	1370
7600	524	1396
7800	538	1433
8000	552	1470
8200	565	1507
8400	579	1543
8600	593	1576
8800	607	1612
9000	620	1649
9200	634	1686
9400	648	1722
9600	662	1744
9800	676	1781
10000	690	1817

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com