



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT N°** **TR2422-567**
avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **07/04/2025**

Constat n° **3-20k-250407144456**

Mise en service le **07/05/2025**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
584Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	181
1200	84	217
1400	98	253
1600	110	289
1800	124	325
2000	138	361
2200	152	397
2400	165	433
2600	179	475
2800	193	511
3000	207	548
3200	220	584
3400	234	621
3600	248	661
3800	262	698
4000	276	735
4200	290	772
4400	303	808
4600	317	838
4800	331	875
5000	345	911
5200	358	948
5400	372	984
5600	386	1018
5800	400	1054
6000	414	1090
6200	427	1127
6400	441	1163
6600	455	1176
6800	468	1212
7000	482	1248
7200	496	1283
7400	510	1319
7600	524	1360
7800	538	1396
8000	552	1432
8200	565	1468
8400	579	1504
8600	593	1545
8800	607	1580
9000	620	1616
9200	634	1652
9400	648	1688
9600	662	1692
9800	676	1728
10000	690	1763

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19