



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**FI2303-555**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **22/02/2024**

Constat n° **3-20K-240222133611**

Mise en service le **08/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 587Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	183
1200	84	219
1400	98	256
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	477
2800	193	514
3000	207	551
3200	220	587
3400	234	624
3600	248	659
3800	262	696
4000	276	732
4200	290	769
4400	303	805
4600	317	846
4800	331	883
5000	345	919
5200	358	956
5400	372	993
5600	386	1038
5800	400	1075
6000	414	1112
6200	427	1149
6400	441	1186
6600	455	1235
6800	468	1272
7000	482	1310
7200	496	1347
7400	510	1385
7600	524	1394
7800	538	1431
8000	552	1467
8200	565	1504
8400	579	1541
8600	593	1560
8800	607	1596
9000	620	1633
9200	634	1669
9400	648	1705
9600	662	1731
9800	676	1767
10000	690	1803

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com