



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**TR2303-522**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **20/02/2024**

Constat n° **3-20k-240220094417**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 599Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	184
1200	84	221
1400	98	258
1600	110	299
1800	124	337
2000	138	374
2200	152	412
2400	165	449
2600	179	487
2800	193	524
3000	207	561
3200	220	599
3400	234	636
3600	248	671
3800	262	709
4000	276	746
4200	290	783
4400	303	820
4600	317	853
4800	331	890
5000	345	928
5200	358	965
5400	372	1002
5600	386	1025
5800	400	1062
6000	414	1098
6200	427	1135
6400	441	1172
6600	455	1197
6800	468	1233
7000	482	1269
7200	496	1305
7400	510	1342
7600	524	1350
7800	538	1386
8000	552	1421
8200	565	1457
8400	579	1492
8600	593	1539
8800	607	1575
9000	620	1611
9200	634	1647
9400	648	1683
9600	662	1692
9800	676	1728
10000	690	1763

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com