



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**TR2303-593**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **20/02/2024**

Constat n° **3-20k-240220100400**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 584Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	179
1200	84	215
1400	98	251
1600	110	289
1800	124	325
2000	138	361
2200	152	397
2400	165	433
2600	179	475
2800	193	511
3000	207	548
3200	220	584
3400	234	621
3600	248	661
3800	262	698
4000	276	735
4200	290	772
4400	303	808
4600	317	851
4800	331	888
5000	345	925
5200	358	962
5400	372	999
5600	386	1035
5800	400	1072
6000	414	1109
6200	427	1146
6400	441	1183
6600	455	1225
6800	468	1262
7000	482	1299
7200	496	1336
7400	510	1373
7600	524	1414
7800	538	1452
8000	552	1489
8200	565	1526
8400	579	1563
8600	593	1596
8800	607	1633
9000	620	1671
9200	634	1708
9400	648	1745
9600	662	1768
9800	676	1805
10000	690	1841

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19