



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**TR2344-251**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **15/12/2023**

Constat n° **M2-20K-231215133809**

Mise en service le **09/01/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 590Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	179
1200	84	215
1400	98	251
1600	110	297
1800	124	334
2000	138	372
2200	152	409
2400	165	446
2600	179	479
2800	193	516
3000	207	553
3200	220	590
3400	234	627
3600	248	659
3800	262	696
4000	276	732
4200	290	769
4400	303	805
4600	317	846
4800	331	883
5000	345	919
5200	358	956
5400	372	993
5600	386	1030
5800	400	1067
6000	414	1104
6200	427	1141
6400	441	1177
6600	455	1212
6800	468	1249
7000	482	1285
7200	496	1322
7400	510	1359
7600	524	1394
7800	538	1431
8000	552	1467
8200	565	1504
8400	579	1541
8600	593	1581
8800	607	1618
9000	620	1654
9200	634	1691
9400	648	1728
9600	662	1760
9800	676	1797
10000	690	1833

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19