



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**TR2346-066**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **15/12/2023**

Constat n° **M2-20K-231215125755**

Mise en service le **09/01/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 599Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	186
1200	84	223
1400	98	261
1600	110	302
1800	124	339
2000	138	377
2200	152	415
2400	165	452
2600	179	487
2800	193	524
3000	207	561
3200	220	599
3400	234	636
3600	248	661
3800	262	698
4000	276	735
4200	290	772
4400	303	808
4600	317	846
4800	331	883
5000	345	919
5200	358	956
5400	372	993
5600	386	1030
5800	400	1067
6000	414	1104
6200	427	1141
6400	441	1177
6600	455	1222
6800	468	1259
7000	482	1296
7200	496	1333
7400	510	1370
7600	524	1399
7800	538	1436
8000	552	1473
8200	565	1509
8400	579	1546
8600	593	1576
8800	607	1612
9000	620	1649
9200	634	1686
9400	648	1722
9600	662	1763
9800	676	1799
10000	690	1836

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19