



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2507-274**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **19/05/2025**

Constat n° **3-20k-250519115012**

Mise en service le **01/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 587Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	184
1200	84	221
1400	98	258
1600	110	291
1800	124	327
2000	138	363
2200	152	400
2400	165	436
2600	179	477
2800	193	514
3000	207	551
3200	220	587
3400	234	624
3600	248	661
3800	262	698
4000	276	735
4200	290	772
4400	303	808
4600	317	843
4800	331	880
5000	345	917
5200	358	953
5400	372	990
5600	386	1020
5800	400	1057
6000	414	1093
6200	427	1129
6400	441	1166
6600	455	1194
6800	468	1230
7000	482	1267
7200	496	1303
7400	510	1339
7600	524	1368
7800	538	1404
8000	552	1440
8200	565	1476
8400	579	1512
8600	593	1542
8800	607	1578
9000	620	1614
9200	634	1649
9400	648	1685
9600	662	1713
9800	676	1749
10000	690	1784

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19