



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2508-339**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **18/08/2025**

Constat n° **3-20k-2500818131105**

Mise en service le **24/09/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 587Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	183
1200	84	219
1400	98	256
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	477
2800	193	514
3000	207	551
3200	220	587
3400	234	624
3600	248	664
3800	262	701
4000	276	738
4200	290	775
4400	303	811
4600	317	846
4800	331	883
5000	345	919
5200	358	956
5400	372	993
5600	386	1030
5800	400	1067
6000	414	1104
6200	427	1141
6400	441	1177
6600	455	1204
6800	468	1241
7000	482	1277
7200	496	1314
7400	510	1350
7600	524	1371
7800	538	1407
8000	552	1443
8200	565	1479
8400	579	1515
8600	593	1542
8800	607	1578
9000	620	1614
9200	634	1649
9400	648	1685
9600	662	1711
9800	676	1746
10000	690	1782

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com