



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2527-296**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **11/09/2025**

Constat n° **3-20k-250911150732**

Mise en service le **29/10/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 579Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	179
1200	84	215
1400	98	251
1600	110	289
1800	124	325
2000	138	361
2200	152	397
2400	165	433
2600	179	470
2800	193	506
3000	207	542
3200	220	579
3400	234	615
3600	248	652
3800	262	688
4000	276	724
4200	290	760
4400	303	797
4600	317	833
4800	331	870
5000	345	906
5200	358	942
5400	372	978
5600	386	1015
5800	400	1051
6000	414	1088
6200	427	1124
6400	441	1160
6600	455	1197
6800	468	1233
7000	482	1269
7200	496	1305
7400	510	1342
7600	524	1378
7800	538	1415
8000	552	1451
8200	565	1487
8400	579	1523
8600	593	1552
8800	607	1588
9000	620	1624
9200	634	1661
9400	648	1697
9600	662	1718
9800	676	1754
10000	690	1790

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19