TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** **N° TR2603-319**
avec carré de 3/4"
Suivant constat de vérification du **11/05/2026**
Constat n° **3-20k-260511122948**
Mise en service le 26/10/2026

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 579Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	181
1200	84	217
1400	98	253
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	470
2800	193	506
3000	207	542
3200	220	579
3400	234	615
3600	248	664
3800	262	701
4000	276	738
4200	290	775
4400	303	811
4600	317	831
4800	331	867
5000	345	903
5200	358	939
5400	372	975
5600	386	1010
5800	400	1046
6000	414	1082
6200	427	1118
6400	441	1154
6600	455	1192
6800	468	1228
7000	482	1264
7200	496	1300
7400	510	1336
7600	524	1368
7800	538	1404
8000	552	1440
8200	565	1476
8400	579	1512
8600	593	1537
8800	607	1572
9000	620	1608
9200	634	1644
9400	648	1680
9600	662	1708
9800	676	1743
10000	690	1779

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | ***hytorc-hustach.com*** | ***hytorc-services.com***