



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 20 MXT** N°**TR2344-644**

avec carré de 2"1/2

Suivant constat de vérification du **17/06/2024**

Constat n° **M2-20K-240617072244**

Mise en service le **26/06/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 8736Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 2694         |
| 1200  | 84  | 3233         |
| 1400  | 98  | 3771         |
| 1600  | 110 | 4361         |
| 1800  | 124 | 4906         |
| 2000  | 138 | 5451         |
| 2200  | 152 | 5996         |
| 2400  | 165 | 6541         |
| 2600  | 179 | 7098         |
| 2800  | 193 | 7644         |
| 3000  | 207 | 8190         |
| 3200  | 220 | 8736         |
| 3400  | 234 | 9282         |
| 3600  | 248 | 9916         |
| 3800  | 262 | 10467        |
| 4000  | 276 | 11018        |
| 4200  | 290 | 11568        |
| 4400  | 303 | 12119        |
| 4600  | 317 | 12488        |
| 4800  | 331 | 13031        |
| 5000  | 345 | 13574        |
| 5200  | 358 | 14117        |
| 5400  | 372 | 14659        |
| 5600  | 386 | 15276        |
| 5800  | 400 | 15821        |
| 6000  | 414 | 16367        |
| 6200  | 427 | 16912        |
| 6400  | 441 | 17458        |
| 6600  | 455 | 17995        |
| 6800  | 468 | 18540        |
| 7000  | 482 | 19086        |
| 7200  | 496 | 19631        |
| 7400  | 510 | 20176        |
| 7600  | 524 | 20792        |
| 7800  | 538 | 21339        |
| 8000  | 552 | 21886        |
| 8200  | 565 | 22433        |
| 8400  | 579 | 22980        |
| 8600  | 593 | 23317        |
| 8800  | 607 | 23859        |
| 9000  | 620 | 24401        |
| 9200  | 634 | 24943        |
| 9400  | 648 | 25486        |
| 9600  | 662 | 25983        |
| 9800  | 676 | 26524        |
| 10000 | 690 | 27066        |

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19