

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy  
**69210 FLEURIEUX**  
 Tel: 04 78 33 39 19  
 Fax: 04 78 33 50 35  
 E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 2 XLCT n° F4486****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **01/02/2023**Constat n° **HYT230324LOC**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)

**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
 sur la pompe pour obtenir  
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
 1522Nm il faut régler la  
 pression de la pompe à  
 440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	286
100	356
120	425
140	497
160	568
180	631
200	706
220	769
240	841
260	908
280	978
300	1044
320	1111
340	1181
360	1247
380	1315
400	1386
420	1456
440	1522
460	1581
480	1652
500	1722
520	1789
540	1855
560	1918
580	1986
600	2056
620	2121
640	2183
660	2253
680	2314
700	2363

**www.hytorc-services.com**