



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **FI2022-179**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **29/06/2024**

Constat n° **1-20k-240629114432**

Mise en service le **27/08/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 729Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	217
1200	84	260
1400	98	304
1600	110	356
1800	124	400
2000	138	445
2200	152	489
2400	165	534
2600	179	592
2800	193	638
3000	207	683
3200	220	729
3400	234	775
3600	248	805
3800	262	850
4000	276	895
4200	290	940
4400	303	984
4600	317	1006
4800	331	1049
5000	345	1093
5200	358	1137
5400	372	1180
5600	386	1266
5800	400	1311
6000	414	1356
6200	427	1401
6400	441	1446
6600	455	1534
6800	468	1581
7000	482	1627
7200	496	1674
7400	510	1720
7600	524	1739
7800	538	1785
8000	552	1831
8200	565	1876
8400	579	1922
8600	593	1944
8800	607	1989
9000	620	2034
9200	634	2079
9400	648	2124
9600	662	2223
9800	676	2270
10000	690	2316

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19