

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 2 XLCT n° F 4240****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **24/04/2023**Constat n° **HYT231141LOC****Numéro interne : N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
1441Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	274
100	334
120	403
140	471
160	531
180	597
200	658
220	729
240	790
260	854
280	919
300	986
320	1050
340	1117
360	1185
380	1247
400	1315
420	1383
440	1441
460	1510
480	1580
500	1642
520	1708
540	1777
560	1845
580	1903
600	1971
620	2038
640	2100
660	2169
680	2234
700	2282

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**