

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 2 XLCT** n° **G5900****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **30/01/2023**Constat n° **HYT230302LOC**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**HYTORC®**  
*Hustach*

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
1489Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	280
<b>100</b>	<b>347</b>
120	414
140	482
160	545
180	609
<b>200</b>	<b>678</b>
220	747
240	816
260	880
280	947
<b>300</b>	<b>1013</b>
320	1084
340	1156
360	1221
380	1281
<b>400</b>	<b>1350</b>
420	1419
440	1489
460	1551
480	1619
<b>500</b>	<b>1689</b>
520	1756
540	1818
560	1890
580	1963
<b>600</b>	<b>2027</b>
620	2093
640	2161
660	2231
680	2301
<b>700</b>	<b>2352</b>

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**