



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2040-050**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **29/05/2025**

Constat n° **2-20k-250529174312**

Mise en service le : **10/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 700Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	213
1200	84	256
1400	98	299
1600	110	343
1800	124	386
2000	138	428
2200	152	471
2400	165	514
2600	179	569
2800	193	613
3000	207	656
3200	220	700
3400	234	744
3600	248	798
3800	262	842
4000	276	887
4200	290	931
4400	303	976
4600	317	1033
4800	331	1078
5000	345	1123
5200	358	1168
5400	372	1213
5600	386	1255
5800	400	1300
6000	414	1345
6200	427	1390
6400	441	1435
6600	455	1493
6800	468	1539
7000	482	1584
7200	496	1629
7400	510	1674
7600	524	1724
7800	538	1769
8000	552	1814
8200	565	1860
8400	579	1905
8600	593	1951
8800	607	1997
9000	620	2042
9200	634	2088
9400	648	2133
9600	662	2192
9800	676	2238
10000	690	2284

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19