



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2041-053**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **24/01/2025**

Constat n° **2-20k-250124090630**

Mise en service le **24/11/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 720Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	219
1200	84	263
1400	98	306
1600	110	354
1800	124	398
2000	138	442
2200	152	486
2400	165	530
2600	179	585
2800	193	630
3000	207	675
3200	220	720
3400	234	765
3600	248	805
3800	262	850
4000	276	895
4200	290	940
4400	303	984
4600	317	1040
4800	331	1086
5000	345	1131
5200	358	1176
5400	372	1221
5600	386	1271
5800	400	1316
6000	414	1361
6200	427	1407
6400	441	1452
6600	455	1504
6800	468	1549
7000	482	1595
7200	496	1640
7400	510	1686
7600	524	1736
7800	538	1782
8000	552	1828
8200	565	1874
8400	579	1919
8600	593	1975
8800	607	2021
9000	620	2067
9200	634	2112
9400	648	2158
9600	662	2203
9800	676	2248
10000	690	2294

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19