



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXT 3** N°FI 2303-432

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du 24/08/2023

Constat n° 4-20k-230824130408

Mise en service le 19/10/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	439
1200	84	527
1400	98	615
1600	110	712
1800	124	801
2000	138	890
2200	152	978
2400	165	1067
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1608
3800	262	1698
4000	276	1787
4200	290	1877
4400	303	1966
4600	317	2006
4800	331	2093
5000	345	2180
5200	358	2268
5400	372	2355
5600	386	2448
5800	400	2535
6000	414	2623
6200	427	2710
6400	441	2797
6600	455	2874
6800	468	2961
7000	482	3048
7200	496	3135
7400	510	3222
7600	524	3308
7800	538	3395
8000	552	3482
8200	565	3569
8400	579	3656
8600	593	3732
8800	607	3818
9000	620	3905
9200	634	3992
9400	648	4079
9600	662	4226
9800	676	4314
10000	690	4402

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19