



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP 03**

N° **TR2442-329**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **16/04/2025**

Constat n° **1-20k-250416141529**

Mise en service le **10/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1334Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	668
1800	124	752
2000	138	835
2200	152	919
2400	165	1002
2600	179	1084
2800	193	1167
3000	207	1250
3200	220	1334
3400	234	1417
3600	248	1501
3800	262	1584
4000	276	1668
4200	290	1751
4400	303	1835
4600	317	1954
4800	331	2039
5000	345	2123
5200	358	2208
5400	372	2293
5600	386	2357
5800	400	2441
6000	414	2525
6200	427	2609
6400	441	2693
6600	455	2810
6800	468	2895
7000	482	2980
7200	496	3066
7400	510	3151
7600	524	3208
7800	538	3292
8000	552	3376
8200	565	3461
8400	579	3545
8600	593	3633
8800	607	3718
9000	620	3802
9200	634	3887
9400	648	3971
9600	662	4035
9800	676	4120
10000	690	4204

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19