



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP 03**

N° **TR2507-050**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **09/04/2025**

Constat n° **2-20k-250409141926**

Mise en service le **29/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1368Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1112
2800	193	1197
3000	207	1283
3200	220	1368
3400	234	1454
3600	248	1547
3800	262	1633
4000	276	1719
4200	290	1805
4400	303	1891
4600	317	1974
4800	331	2059
5000	345	2145
5200	358	2231
5400	372	2317
5600	386	2389
5800	400	2475
6000	414	2560
6200	427	2645
6400	441	2731
6600	455	2843
6800	468	2930
7000	482	3016
7200	496	3102
7400	510	3188
7600	524	3293
7800	538	3379
8000	552	3466
8200	565	3553
8400	579	3639
8600	593	3682
8800	607	3768
9000	620	3854
9200	634	3939
9400	648	4025
9600	662	4147
9800	676	4234
10000	690	4320

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19