



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP03** N°**TR2121-93**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **04/01/2024**

Constat n° **1-20K-240104101559**

Mise en service le **05/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1328Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	412
1200	84	495
1400	98	577
1600	110	655
1800	124	737
2000	138	819
2200	152	901
2400	165	983
2600	179	1079
2800	193	1162
3000	207	1245
3200	220	1328
3400	234	1411
3600	248	1504
3800	262	1587
4000	276	1671
4200	290	1754
4400	303	1838
4600	317	1929
4800	331	2013
5000	345	2096
5200	358	2180
5400	372	2264
5600	386	2379
5800	400	2464
6000	414	2549
6200	427	2634
6400	441	2719
6600	455	2815
6800	468	2901
7000	482	2986
7200	496	3071
7400	510	3157
7600	524	3223
7800	538	3308
8000	552	3393
8200	565	3478
8400	579	3562
8600	593	3623
8800	607	3707
9000	620	3791
9200	634	3876
9400	648	3960
9600	662	3981
9800	676	4064
10000	690	4147

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19