



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N°TR2407-283

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **30/08/2024**

Constat n° **M2-20K-240830094911**

Mise en service le **13/12/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1403Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	441
1200	84	529
1400	98	618
1600	110	707
1800	124	796
2000	138	884
2200	152	973
2400	165	1061
2600	179	1140
2800	193	1228
3000	207	1315
3200	220	1403
3400	234	1491
3600	248	1584
3800	262	1672
4000	276	1760
4200	290	1848
4400	303	1936
4600	317	2036
4800	331	2124
5000	345	2213
5200	358	2302
5400	372	2390
5600	386	2460
5800	400	2548
6000	414	2636
6200	427	2724
6400	441	2812
6600	455	2900
6800	468	2988
7000	482	3075
7200	496	3163
7400	510	3251
7600	524	3344
7800	538	3432
8000	552	3520
8200	565	3608
8400	579	3696
8600	593	3815
8800	607	3903
9000	620	3992
9200	634	4081
9400	648	4169
9600	662	4239
9800	676	4327
10000	690	4415

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com