

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **HY 3 MXT** n° **EA 0941-017****Avec carré de 1"**Suivant constat de vérification du **02/05/2023**Constat n° **HYT231125LOC**Numéro interne : **N/A**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com

HYTORC®
Hustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
2806Nm il faut régler la
pression de la pompe à
440 bars .**

	BAR	Couple en Nm
	80	521
	100	643
	120	772
	140	898
	160	1026
	180	1155
	200	1284
	220	1409
	240	1536
	260	1663
	280	1793
	300	1920
	320	2044
	340	2171
	360	2304
	380	2433
	400	2560
	420	2683
	440	2806
	460	2933
	480	3060
	500	3187
	520	3310
	540	3436
	560	3562
	580	3687
	600	3813
	620	3939
	640	4063
	660	4193
	680	4321
	700	4395

www.hytorc-services.com